

## A kereskedelmi ágazat célvizsgálata Vizsgálati szempontok

### 1. MINDEN MUNKAHELYEN ALKALMAZHATÓ VIZSGÁLATI SZEMPONTOK

#### 1.1. Kockázatértékelés

1.1.1. Az ellenőrzött munkáltató rendelkezik-e kockázatértékeléssel? [1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) 54. § (2), (3) bekezdés]

A kockázatértékelésnél figyelembe vették-e?

1.1.1.1. Alkalmazott munkaeszközök

1.1.1.2. Munkahelyek kialakítása

1.1.1.3. Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás

1.1.1.4. Veszélyes anyaggal/keverékkel történő munkavégzés (pl.: takarítás, tisztítás, fertőtlenítés)

1.1.1.5. Zajexpozícióval járó munkavégzés (pl.: különböző munkaeszközökkel végzett vágás, darabolás)

1.1.1.6. Mechanikai rezgés-expozícióval járó munkavégzés (különböző kézi szerszámok által okozott kéz-karra áttevődő mechanikai rezgés)

1.1.1.7. Biológiai kóroki tényezővel járó tevékenység (pl.: állatkereskedésekben végzett munka)

1.1.1.8. Pszichoszociális kockázatok<sup>1</sup>

1.1.1.9. Munkavégzésből adódó- és azzal kapcsolatos megterhelések (pl.: hőhatás-hideg, légmozgás-huzat, állómunka, ülőmunka)

[Mvt. 54. § (2) bekezdés]

[25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont; 1. sz. melléklet]

[25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 5. §]

[66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 4.§, 7. §]

[22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 4. §]

[61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. §]

[Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pont; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. és 6. számú melléklet]

**Műszaki, illetve szervezési intézkedések hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás esetén:**

1.1.2. A kézi tehermozgatás kiküszöbölése érdekében sor került a munkáltatónál megfelelő műszaki intézkedésre? [25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3.§ (1) bekezdés]

1.1.3. A kézi tehermozgatás kiküszöbölése érdekében sor került a munkáltatónál megfelelő szervezési intézkedésre? [25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3.§ (1) bekezdés]

#### 1.2. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata / foglalkoztathatóság szakvéleményezése

1.2.1. A munkaköri alkalmasság előzetes orvosi vizsgálata megtörtént? [Mvt. 49. § (1) bekezdés, 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) bekezdés]

1.2.2. A munkaköri alkalmasság időszakos orvosi vizsgálata megtörtént az érintett munkavállalók esetében? [Mvt. 49. § (1) bekezdés, 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdés]

1.2.3. Azon munkavállalók esetében, akiknél a foglalkoztathatósági szakvélemény kötelező feltétele a foglalkoztatásnak, megtörtént a foglalkoztathatósági vizsgálat? [33/1998. (VI. 24.) NM

---

<sup>1</sup> A munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

*rendelet 16/A. és 16/B. §]*

1.2.4. A kézi tehermozgatást végző munkavállalókat foglalkoztatják meg nem engedett terheléssel járó munkára? [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10. §; 15. § (1) bekezdés b) pont; 8. sz. melléklet]

1.2.5. A munkáltató írásban meghatározta-e a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is? [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont]

### **1.3. Egyéni védőeszköz juttatás**

1.3.1. A munkáltató szabályozta-e írásban az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét (amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg)? [Mvt. 56. §; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 5. § (1), (2), (3) bekezdés]

1.3.2. A munkáltató biztosította a munkavállalói részére a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 42. § b) pont]

1.3.3. A munkavállaló rendeltetésének megfelelően használta a munkáltató által biztosított, a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 60. § (1) bekezdés b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM 3. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés]

### **1.4. Munkavállalók tájékoztatása, képzése**

1.4.1. A munkáltató gondoskodott a munkavállalók munkavédelmi oktatásáról?

Figyelembe vették-e az oktatásnál (indokolt esetben) a következőket

1.4.1.1. Munkaeszközök használata

1.4.1.2. Emelőgép-kezelés

1.4.1.3. Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás

1.4.1.4. Veszélyes anyag/keverék felhasználás

1.4.1.5. Alsó beavatkozási határértéket - 80 dB(A) - meghaladó zajterhelés

1.4.1.6. Mechanikai rezgés

1.4.1.7. Biológiai tényező

[10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 24. §]

[47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: **EBSZ**) I. fejezet 6.1.- 6.4. pontok]

[25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. §]

[25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 9. § (1) bekezdés]

[66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 11. §]

[22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 6. §]

[61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 9. §]

### **1.5. Veszélyes anyag/keverék felhasználás**

**Amennyiben** veszélyes anyag/keverék felhasználása történik:

1.5.1. A veszélyes anyag/keverék tárolására szolgáló tárolóedény megfelelő volt-e? [Kbtv. 14. § (5) bekezdés; 15. § (2) bekezdés; 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 6. § (2) bekezdés bi) pont]

1.5.1.1. Ha igen, akkor a megfelelő jelöléséről, címkézéséről gondoskodtak-e? [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 10. §]

### **1.6. Kedvezőtlen klímakörnyezet**

1.6.1. A munkáltató által végzett tevékenység(ek) során előfordul hideg klímakörnyezetben<sup>2</sup> végzett munka (a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban

---

<sup>2</sup> A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el)? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (8) bekezdés]

1.6.2. Amennyiben a munkavállalók a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak (hideg) vannak kitéve, úgy a munkáltató megelőzés céljából tett-e munkaszervezési intézkedéseket (pl.: pihenőidő, védőital)? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7.§ (8) és (11) bekezdés]

1.6.3. Hideg munkakörnyezetben (pl.: hűtőhelyiségben) történő munkavégzésnél a munkáltató biztosítja a hideg ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket az ellenőrzött munkavállalók számára? [Mvt. 33. § (2) bekezdés; Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdés]

### **1.7. Zárt munkahelyek szellőztetése**

1.7.1. Mesterséges szellőztetés céljára szolgáló rendszer esetén biztosított annak rendszeres – gépkönyvében előírtak szerinti – tisztán tartása, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítása? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (4) bekezdés c) pont]

### **1.8. Munkahelyi elsősegélynyújtás**

1.8.1. A munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 3/2002. (II. 8.) SZCsM–EüM együttes rendelet 20. § (1) bekezdés]

1.8.2. A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 3/2002. (II. 8.) SZCsM–EüM együttes rendelet 20. §]

### **1.9. Munkavédelmi érdekképviselet**

1.9.1. Tartottak-e munkavédelmi képviselő választást annál a munkáltatónál, ahol az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább húsz fő? [Mvt.70/A. § (1) bekezdés a) pont]

#### ***Ahol munkavédelmi képviselőt választottak, biztosítottak-e:***

1.9.1.1. ... a munkavédelmi képviselő feladatainak ellátáshoz szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezmény (amely a munkavédelmi képviselő, munkavédelmi testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka)? [Mvt. 75. § (1) bekezdés a) pont]

1.9.1.2. ... a feladatainak ellátásához szükséges működési, technikai, anyagi feltételek, a vonatkozó szakmai előírások? [Mvt. 75. § (1) bekezdés a) pont]

1.9.1.3. ... az egy választási ciklusban (5 év), a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzés, ezt követően évente legalább 8 órás képzés? [Mvt. 75. § (1) bekezdés a) pont]

### **1.10. Közlekedés**

1.10.1. A munkahelyen belüli közlekedés rendjét a közúti közlekedés szabályainak megfelelő alkalmazásával alakították ki? [Mvt. 41. § (2) bekezdés; MSZ 17305:1983 szabvány 3.3. pont]

1.10.2. A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében biztosított a biztonságos közlekedés (pl. közlekedési utak méretezése, kialakítása, szállítóeszközök használata, anyagtárolás stb.)? [Mvt. 36. § (1) bekezdés; 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 12. és 22. §]

1.10.3. Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelemről – a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéssel – gondoskodtak? [Mvt. 35. § (3) bekezdés]

1.10.4. Az eladótérekben kialakított kiszolgáló folyosók munkavégzéshez biztosított szélessége legalább 120 cm? [30/1995 (VII. 25.) IKM rendelettel kiadott Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat Melléklete (a továbbiakban: **KVBSZ**) 3.5.2.1. pont]

1.10.5. Ha az eladótérben is alkalmaznak targoncát, biztosított, hogy azok ne veszélyeztessék az ott tartózkodó vásárlókat? [EBSZ I. fejezet, 8.2.9., 8.2.13. pontok]

### **1.11. Pénztárfülke**

1.11.1. A pénztárfülkét olyan méretűre alakították ki, hogy abban a munkavállaló ergonomiai szempontok figyelembevételével kialakított, fizikai méretének megfelelően beállított, háttámlával ellátott székről végezhesse munkáját úgy, hogy megfelelő rá-, belátása legyen a pénztárgép kezelő elemekre és kijelző részre, illetve a pénzgyűjtő fiókra? [Mvt. 19. § (3)]

bekezdés; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (4) bekezdés; KVBSZ 3.5.1.1. pont]

1.11.2. Amennyiben nincs külön kialakítva pénztárfülke, biztosított-e a pénztárgépet kezelő munkavállaló számára a munkavégzéshez megfelelő ülőhely? [3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 15. § (4) bekezdés] (Legalább a munkahely közelében biztosítani kell.)

1.11.3. Az ajtók közelében elhelyezett pénztárfülke esetében a munkavállalót éri-e hideghatás? Hideghatás ellen átlátszó anyagból készült légtérrelővel, vagy a fülke adott oldalainak burkolásával vagy egyéb módon kell védekezni. [KVBSZ 3.5.1.3. pont]

1.11.3.1. ha hideghatás éri a munkavállalót, akkor a védekezés megtörtént-e?

1.11.4. Hidegpadrós helyiségben a pénztárfülke alját hőszigetelő anyagból készült burkolattal látták el? [KVBSZ3.5.1.5. pont]

## **1.12. Menekülési utak és vészkijáratok**

1.12.1. Szabadon hagyták a menekülési utakat és a vészkijáratokat? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés]

1.12.2. A menekülési utakat és a vészkijáratokat előírás szerint jelölték? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 11. § (7) bekezdés]

1.12.3. A vészkijáratok ajtókat belülről, külön segítség nélkül, bármikor nyithatóak? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 11. § (7) bekezdés]

## **1.13. Ablakok és tetőablakok**

1.13.1. Az ablakok, tetőablakok és szellőzők a biztonságos nyitás, zárás, beállítás tárgyi-műszaki feltételeit kielégítik? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 10. § (1) bekezdés]

## **1.14. Hulladéktömörítés, hulladékkezelés**

1.14.1. A hulladéktömörítő gép elhelyezése, a kezelő részére biztosított mozgástér megfelel az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés feltételeinek? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 29. § (1) bekezdés]

1.14.2. Hozzáférhető a kezelők részére a gépkönyv (használati utasítás)? [Mvt. 39. § (1) bekezdés]

1.14.3. Kioktatták a kezelésre jogosult munkavállalókat? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 24. §]

## **2. AZ EGYES MUNKATERÜLETEK VIZSGÁLATI SZEMPONTJAI**

### **2.1. Áruátvevő helyek**

2.1.1. A beszállító jármű emelőgéppel végzett rakodásakor a járművet elmozdulás ellen rögzítették? [EBSZ III. fejezet 3.2.12. pont]

2.1.2. Az anyagmozgatási munkák (szállítás, rakodás, be- és kitárolás, rakománybontás) közben a rakományok elhelyezése, rögzítése stabil? [MSZ 17305:1983 szabvány 2.3. pont]

2.1.3. A rakodót („rámpa”) ellátták legalább egy – 20 m hosszúságot meghaladó rakodó esetén mindkét végén – lejárattal (lépcső vagy gyalogos-, illetve járműközlekedésre alkalmassá tett levezető út)? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés]

2.1.4. A rakodók szélét ellátták váltakozó fekete-sárga vagy vörös-fehér csíkozással? [Mvt. 26/A. §; 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 11. § (1) bekezdés]

### **2.2. Hűtőhelyiségek**

2.2.1. A hűtőhelyiség(ek)et úgy alakították ki, hogy az(ok) ajtaját belülről segédeszköz nélkül akkor is ki lehessen nyitni, ha azt kívülről bezárták? [KVBSZ 2.7.1. pont]

2.2.2. A hűtőhelyiség(ek) belsejében a világításkapcsolót és az ajtó zárszerkezetét fluoreszcens anyagból kialakított jelzőtáblával megjelölték? [KVBSZ 2.7.2. pont]

2.2.3. A hűtőhelyiségeket, amelyeknek a belső hőmérséklete  $-10^{\circ}\text{C}$  alatt van és alapterülete meghaladja a 20 m<sup>2</sup>-t, ellátták elektromos hálózattól függetlenül működő vészjelző berendezéssel? [KVBSZ 2.7.3. pont]

### **2.3. Raktárak**

#### **2.3.1. Kézi kiszolgálású polcos állványok**

- 2.3.1.1. Állványokon, polcokon a maximálisan megengedett teherbírás fel van tüntetve? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 12. §; 23. § (1) bekezdés a) pont]
- 2.3.1.2. Az állványok feldőlés, felborulás ellen rögzítettek? [KVBSZ 3.5.2.3. pont]
- 2.3.1.3. Az árupolcokat, amelyeket támasztó-, tololétrával lehetséges megközelíteni, felső élüknél a falhoz rögzítették? [KVBSZ 3.5.2.4. pont]
- 2.3.1.4. Tárolópolcokon elhelyezett konzervdobozok magassága legfeljebb 40 cm? [KVBSZ 4.4.46. pont]
- 2.3.1.5. A bolti konténereket úgy helyezték el, hogy nem lógnak bele a közlekedési útba? [KVBSZ 4.4.14. pont]
- 2.3.1.6. Az éppen nem mozgatott bolti konténerek két kerekükkel rögzítettek? [KVBSZ 4.4.14. pont]
- 2.3.1.7. Pántolt ládák bontásához ládabontót biztosítottak? [KVBSZ 4.4.3. pont]

### **2.3.2. Gépi kiszolgálású rakodólapos/magasraktári/kommissiózó állványrendszerek**

- 2.3.2.1. Rendelkezik az emelőgép/állványkiszolgáló gép vezetője államilag elismert gépkezelői jogosultsággal? [EBSZ I. fejezet 5.1.pont]
- 2.3.2.2. Épek, sérülésmentesek az állványelemek? [Mvt. 29. §, 54. § (7) bekezdés c) pont]
- 2.3.2.3. Az állványrendszer oszlopai az állványkiszolgáló géppel, targoncával való ütközés ellen védettek? (Vannak olyan ütközők, amelyek az ütközési erőt nem adják át az állvány szerkezetének.) [MSZ EN 15635:2009 szabvány 9.2. o) pont]
- 2.3.2.4. A rakományképző eszközök (rakodólapok) megfelelő állapotúak? (Nem sérültek, hibásak, korhadt elemeket nem tartalmaznak. Sérült rakományképző eszközt nem szabad felhasználni.) [MSZ EN 15635:2009 szabvány 8.2.2. pontja, C melléklete]

### **2.4. Hús és halfeldolgozás munkahelyei**

- 2.4.1. Bárdot, kést, fenőacélt, illetve más kéziszerszámot az erre kijelölt helyen tárolják? [KVBSZ 4.2.55. pont]
- 2.4.2. A halbontáshoz rögzített vágódeszka rendelkezésre áll? [KVBSZ 4.2.61. pont]
- 2.4.3. Csontozó szalagfűrésznél az előtolókar megfelelően működik? [KVBSZ 4.2.59. pont]
- 2.4.4. A kézi beadagolású húsdarálónál (indokolt esetben) tömőeszközt biztosítanak? [KVBSZ 4.4.31. pont]
- 2.4.5. A beépített húshorgokat legalább 190 cm magasságban helyezték el? [KVBSZ 2.8. pont]

## **3. MUNKAESZKÖZÖK**

### **3.1. Üzemeltetési dokumentáció**

- 3.1.1. A munkaeszközök rendelkeztek-e üzemeltetési dokumentációval (gépkönyv, használati, kezelési utasítás stb.)? [Mvt. 39. § (1) bekezdés, EBSZ I. fejezet 3.3., 3.4., 3.5. pontok]
- 3.1.2. Az emelőgép rendelkezett-e emelőgép naplóval? [EBSZ I. fejezet 3.11., 8.1.2. pontok]

### **3.2. Üzembe helyezés, felülvizsgálat**

- 3.2.1. Veszélyes munkaeszköz (például.: emelőgép, körfűrész, szalagfűrész) munkavédelmi üzembe helyezése megtörtént? [Mvt. 18. § (3) bekezdés, 21. § (1) bekezdés; EBSZ I. fejezet 3.2. pont]
- 3.2.2. A veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatát (ahol szükséges) elvégezték? [Mvt. 23. § (1) bekezdés]
- 3.2.3. Elvégezték az emelőgépek időszakos (fő-, és szerkezeti) felülvizsgálatait a vonatkozó előírások szerint? [EBSZ I. fejezet 7.2.7. pont, MSZ 9721-1:2015 szabvány 2.8. pont]
- 3.2.4. A kezelő az emelőgépen végzett műszakonkénti vizsgálat megállapításait az emelőgép-naplóban rögzítette? [EBSZ I. fejezet 8.2.3. pont]

### **3.3. Egyes munkaeszközök biztonsága**

- 3.3.1. Elektromos működésű főző-sütő berendezés bekapcsolt állapotát jelzőfényel jelzik? [KVBSZ 3.1.18. pont]

- 3.3.2. Az őrlőgépet felszerelt garattal üzemeltetik? [KVBSZ 4.4.23 pont]
- 3.3.3. Húsdaraboló körfűrészsel történő daraboláshoz rendelkezésre áll kézi leszorító eszköz? [KVBSZ 4.2.60. pont]
- 3.3.4. Sonka- és szalámi szeletelő gépeknél a szeletelendő anyagot rögzítőszán segítségével tolják a körkéshez? [KVBSZ 4.4.24. pont]
- 3.3.5. Forgókéses konyhagépeknél az élvédő, a védőrács akaratlan érintés ellen véd? [KVBSZ 4.2.36. pont]
- 3.3.6. Dagasztó-, keverő-, habverő-, krémfőző stb. gépek belső terébe történő benyúlás fedélráccsal védett? [Mvt. 44. § (1)-(2) bekezdés, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 8. §, 9. §, MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány 6.3.3.2.3. pont]
- 3.3.7. Dagasztó-, keverő-, habverő-, krémfőző stb. gépek fedélrácsa reteszelts állapotban áll a gép meghajtásával? [Mvt. 44. § (1)-(2) bekezdés, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 8. §, 9. § (3) bekezdés, MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány 6.3.3.2.3. pont]
- 3.3.8. Magas hőmérsékletű felületek megérintése ellen megfelelő védelmet alkalmaztak? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 11. §]
- 3.3.9. Nyitott olajsütő (pl.: fánk sütő) felett a gáz-, illetve gőzgyűjtő ernyővel és elvezető kürtővel ellátott elszívó berendezést kialakították? [KVBSZ 3.1.14. pont]
- 3.3.10. A gázpalackokat üzemeltetésük során eldőlés ellen biztosították-e? [MSZ 6292:2009 szabvány 3.14.pont]

#### **3.4. Szállítószalagok, csúszdák**

- 3.4.1. Az áru felvonó, az áru fel-, leadóhelye előtt legalább 2 m × 2 m szabad terület rendelkezésre áll? *E területet a padozaton jelölni kell és ezen belül anyagot még átmenetileg sem szabad elhelyezni, illetve tárolni. Csak akkor igen a válasz, ha a biztosítandó terület jelölve van és a területen anyagot nem tárolnak.* [KVBSZ 3.5.2.6. pont]
- 3.4.2. Az áru felvonó, illetve szállítószalag közelében munkát végzők az esetlegesen visszahulló anyagok elleni védelme megoldott? [KVBSZ 3.5.2.7. pont]
- 3.4.3. A szállítószalag veszély esetén mindkét oldalról azonnal leállítható? [KVBSZ 3.5.2.8. pont]
- 3.4.4. A szállítószalagot (amennyiben szükséges) ellátták-e mindkét végén jelzőberendezéssel, amellyel lehetséges az árumozgatás megkezdése előtt a szükséges figyelemfelhívó hangjelzés adása? [KVBSZ 3.5.2.8. pont, 4.4.10. pont]
- 3.4.5. A szintek között elhelyezett szállítószalag vagy csúszda felső végén a személyek, áruk akaratlan beesését 1 m magas, háromsoros korláttal vagy más, ezzel egyenértékű megoldással megoldották? [KVBSZ 3.5.2.10. pont]
- 3.4.6. Ha a csúszda és a szállítószalag feladó és/vagy leadó szintjén az ott munkát végzőkön kívül mások is tartózkodnak, illetve közlekednek, a veszélyre figyelmeztető táblát elhelyezték? [KVBSZ 4.4.11. pont]
- 3.4.7. Szállítószalagot csak 18. életévét betöltött személy kezeli? [KVBSZ 4.4.12. pont]

#### **3.5. Létrák**

- 3.5.1. Azokat az árupolcokat, amelyeket támasztó-, tololétrával lehetséges megközelíteni, felső élüknél a falhoz rögzítették? [KVBSZ 3.5.2.4. pont]
- 3.5.2. Az árupolcok között a közlekedéshez, az áru fel-, illetve levételéhez szükséges tér rendelkezésre áll? Ennek mérete minimálisan az árupolc magasságának kéttizede plusz 60 cm, de nem lehet kevesebb 120 cm-nél. [KVBSZ 3.5.2.5. pont]
- 3.5.3. Görgővel, kerékkel ellátott létrát, fellépőt, pódiumlétrát csak elmozdulás ellen rögzítve, illetve biztosítva használták? [KVBSZ 3.4.2. pont]
- 3.5.4. A munkavégzés során használtak sérült, deformálódott, hiányos létrát? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 58. § (6) bekezdés]
- 3.5.5. A támasztó, illetve függesztett létrákat elcsúszás és kilengés, kétágú létrákat szétcsúszás

ellen biztosították? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 58. § (1),(2) bekezdés]

### **3.6. Villamos berendezések biztonsága**

3.6.1. A villamos érintésvédelem időszakos ellenőrző felülvizsgálatát elvégezték-e? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § (7) bekezdés; 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelettel kiadott Kommunális- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata (a továbbiakban: KLÉSZ) 23. §]

3.6.2. Az áram-védőkapcsolók működőképességét legalább negyedévenként (dokumentáltan) ellenőrizték? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § (5) bekezdés a) pont; KLÉSZ 26. § (3) bekezdés a) pont]

3.6.3. Ellátták a kapcsoló- és vezérlőkészülékeket az alkalmazási céljának jelölésére azonosító címkékkel vagy más alkalmas azonosító megoldásokkal? [MSZ HD 60364-5-51:2007 szabvány 514.1. pont]

3.6.4. Sérülésmentes a villamos gépek táplálására szolgáló vezetékek szigetelése, illetve a táplálás biztosításához használt villamos hosszabbítók vezetékének szigetelése? [MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány „A” melléklet A1. pont]

3.6.5. A nedves, párás, vizes munkahelyek (hús- és halfeldolgozó, hideg- és meleg konyhák, pékség, cukrászat, hűtőhelyiségek) villamos berendezéseinek (kapcsoló, kapcsoló szekrény, világítás, dugaszoló aljzat stb.) IP védeettsége megfelel a vízbehatolás elleni IPX4 – IPX6 közötti védeettségi fokozatoknak? [MSZ EN 60529:2015 szabvány 6. pont]

3.6.6. Előírászerűek a villamos kezelő és elosztó berendezéseken elhelyezkedő ajtók, fedők, fedelek és burkolatok kialakításai? [MSZ EN 60204-1:2010 szabvány 11.4. pont, MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány „A” melléklet A2.4. pont]

3.6.7. Biztosított a gépek vezérlőkészülékeihez a megfelelő hozzáférés? [MSZ EN 60204-1:2010 szabvány 11.5. pont]

*Természetesen vizsgálandó egyéb, a vizsgálati szempontrendszeren kívüli munkavédelmi szempont is, amennyiben az a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyezteti!*